

me-40DPシリーズ 定価表

製品分類	①基本型式	②コンプレッサー内蔵	③流量制御	④圧力管理	⑤外部ヒーターホース	仕様(発生露点)	定 価	発生最大体積流量	備考										
高露点域拡張型	me-40DPRT	CPR	□FM □PFM	MFC	P	1°C~室温dp	2,000,000	2Vol/L/min (条件によって 3Vol/L/min可)	ブランクタイプ 吐出流量 1NLM 汎用フローメータータイプ □は搭載個数 精密フローメータータイプ □は搭載個数 マスフローコントローラータイプ 飽和槽内圧カモニター 低加圧運転タイプ(最大300KPaA) 加圧運転タイプ(最大700KPaA)										
						2PL(上記PIは満たされる) 2PH(上記PIは満たされる)	400,000												
	使用不可	MFC	P	-10°C~室温dp	400,000														
				-20°C~室温dp	700,000														
	使用不可	MFC	P	2PL(上記PIは満たされる) 2PH(上記PIは満たされる)	800,000														
				FH	100,000/m														
	me-40DP-H60	CPR	□FM □PFM	MFC	P	1°C~60°Cdp	2,800,000												
						2PL(上記PIは満たされる) 2PH(上記PIは満たされる)	400,000												
	使用不可	MFC	P	-10°C~60°Cdp	400,000														
				-20°C~60°Cdp	700,000														
使用不可	MFC	P	2PL(上記PIは満たされる) 2PH(上記PIは満たされる)	800,000															
			FH	100,000/m															
me-40DP-H90	CPR	□FM □PFM	MFC	P	1~90°Cdp	3,200,000													
					2PL(上記PIは満たされる) 2PH(上記PIは満たされる)	400,000													
使用不可	MFC	P	-10°C~90°Cdp	400,000															
			-20°C~60°Cdp	700,000															
使用不可	MFC	P	2PL(上記PIは満たされる) 2PH(上記PIは満たされる)	800,000															
			FH	100,000/m															
ワイドレンジ対応型	me-40DP-2P□W	使用不可	MFC標準装備	2PL標準装備 2PH標準装備	FH	-10°C~90°Cdp	4,200,000	フルスペック仕様											
						+0													
	使用不可	MFC標準装備	2PL標準装備 2PH標準装備	FH	-20°C~90°Cdp	200,000													
					標準装備														
オプション	⑥ H95(基本形式に入る)	⑦ SUS	⑧ WS	⑨ HWS	⑩ AD	⑪ EC	⑫ OS	⑬ PC	95°Cdp対応	200,000	内部オールSUS仕様								
									H2、CH4等の可燃性ガス仕様	500,000	複数チャンネルの場合、相談要								
									自動給水機能	600,000	複数チャンネルの場合、相談要								
									自動給水機能(背圧対応)	1,000,000	上記連続運転のWS、WSHに関連します。								
									オートドレン機能	200,000	外部メイン装置からの指令、演算機能(RS232C通信)、主に装置組込用								
									外部制御対応機能	180,000	Windows10以降に対応(USBによる通信)								
									オペレーションソフト	200,000	Windows10以降のバージョン(USBによる通								
									操作用ノートパソコン	150,000									
									特注仕様	⑭ HTP(基本形式に入り④、⑦が含まれる)	⑮ (PLC+SRZ)TP	⑯ ODP	⑰ CDP	⑱ MBW	⑲ 水素計、酸素計等のガスセンサー搭載 ⑳ 1MPa以上の高圧仕様	FH	背圧、高温対応	1,500,000	ライン背圧がかかり100°Cdp以上の露点が必要な場合。⑤は不可
																	システム構成変更	1,800,000	上位システムとの同期が必要な場合や、-20°Cdp以下の低露点が必要な場合。
オンライン露点計搭載	500,000	-50°Cdp迄の低露点が必要な場合。																	
静電容量式露点計搭載	600,000	-70°Cdp迄の低露点が必要な場合。																	
鏡面冷却式露点計搭載	別途相談	厳密な露点管理が必要な場合。																	
別途相談																			

* 納品後の現地において露点、湿度等の据付及び検証作業費は含まれません。 検収条件にこれらの項目が含まれる場合は事前にお申し付けください。

